

CABLE VIAKON® CONTROL-LS TIPO PVC+PVC 600 V, 75/90°C
SECCIÓN (Designación) 0,823 5 mm² (18 AWG) ESPESOR DE AISLAMIENTO: 0,76 mm

Número de artículo	Número de conductores	Esesor nominal de la cubierta exterior	Diámetro exterior aproximado	Peso total aproximado
		mm	mm	kg/100 m
N488	2	1,14	8,1	7
Y911	3	1,14	8,5	9
L220	4	1,14	9,3	11
Q349	5	1,14	10,1	13
T518	6	1,14	10,9	15
I399	7	1,14	10,9	16
W083	8	1,14	11,8	18
CS64	9	1,14	12,7	20
I103	10	1,14	13,6	23
D885	12	1,52	14,8	29
CS65	14	1,52	15,6	32
CS66	15	1,52	16,4	34
V554	16	1,52	16,4	36
C656	19	1,52	17,2	40
CS67	21	1,52	18,1	44
CS68	23	1,52	19,0	48
F141	24	1,52	19,9	51
CS69	27	1,52	20,3	55
X316	30	1,52	21,1	61
CS70	33	2,03	22,9	71
CS71	37	2,03	23,8	77

NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.