

SECCIÓN (Designación) 3,307 mm² (12 AWG) ESPESOR DE AISLAMIENTO: 1,14 mm

| Número de artículo | Número de conductores | Esesor nominal de la cubierta exterior | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado |
|--------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| | | mm | mm | kg/100 m |
| W470 | 2 | 1,14 | 121 | 18 |
| A684 | 3 | 1,14 | 128 | 23 |
| A686 | 4 | 1,52 | 149 | 31 |
| A688 | 5 | 1,52 | 163 | 38 |
| A689 | 6 | 1,52 | 177 | 45 |
| A645 | 7 | 1,52 | 177 | 48 |
| A647 | 8 | 1,52 | 192 | 54 |
| A692 | 9 | 1,52 | 207 | 61 |
| A651 | 10 | 2,03 | 234 | 75 |
| A655 | 12 | 2,03 | 241 | 86 |
| V389 | 14 | 2,03 | 254 | 95 |
| H428 | 15 | 2,03 | 268 | 102 |
| L182 | 16 | 2,03 | 268 | 108 |
| A658 | 19 | 2,03 | 283 | 123 |
| CS77 | 21 | 2,03 | 297 | 135 |
| CS78 | 23 | 2,03 | 313 | 148 |
| U045 | 24 | 2,03 | 329 | 156 |
| CS79 | 27 | 2,03 | 336 | 170 |
| T238 | 30 | 2,03 | 349 | 189 |
| CS80 | 33 | 2,03 | 363 | 204 |
| CS81 | 37 | 2,03 | 378 | 226 |

NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.