

**CABLE VIKON® CONTROL TIPO XLPE+PVC 600 V, 90°C**  
**SECCIÓN (Designación) 0,823 5 mm<sup>2</sup> (18 AWG) ESPESOR DE AISLAMIENTO: 0,64 mm**

Número de artículo	Número de conductores	Esesor nominal de la cubierta exterior	Diámetro exterior aproximado	Peso total aproximado
		mm	mm	kg/100 m
CW53	2	1,14	7,6	6
CW54	3	1,14	8,0	8
CW55	4	1,14	8,7	9
CW56	5	1,14	9,4	11
CW57	6	1,14	10,2	12
CW58	7	1,14	10,2	13
CW59	8	1,14	10,9	15
CW60	9	1,14	11,8	17
CW61	10	1,14	12,6	19
CW62	12	1,14	13,0	21
CW63	14	1,52	14,5	26
CW64	15	1,52	15,2	28
CW65	16	1,52	15,2	29
CW66	19	1,52	16,0	33
CW67	21	1,52	16,8	36
CW68	23	1,52	17,6	39
CW69	24	1,52	18,4	41
CW70	27	1,52	18,8	45
CW71	30	1,52	19,5	49
CW72	33	1,52	20,2	53
C506	37	1,52	21,0	58

NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.