

SECCIÓN (Designación) 1.307 rrr16 AWG) ESPESOR DE AISLAMIENTO: 0.64 mm

| Número de artículo | Número de conductores | Esesor nominal de la cubierta exterior | Diámetro exterior aproximado | Peso total aproximado |
|--------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| | | mm | mm | kg/100 m |
| CW73 | 2 | 1,14 | 8,2 | 8 |
| CW74 | 3 | 1,14 | 8,7 | 10 |
| C502 | 4 | 1,14 | 9,4 | 12 |
| CW75 | 5 | 1,14 | 10,2 | 14 |
| CW76 | 6 | 1,14 | 11,1 | 17 |
| C503 | 7 | 1,14 | 11,1 | 18 |
| CW77 | 8 | 1,14 | 12,0 | 20 |
| CW78 | 9 | 1,14 | 12,9 | 22 |
| C504 | 10 | 1,52 | 14,6 | 28 |
| CW79 | 12 | 1,52 | 15,1 | 31 |
| CW80 | 14 | 1,52 | 15,8 | 35 |
| CW81 | 15 | 1,52 | 16,7 | 37 |
| CW82 | 16 | 1,52 | 16,7 | 39 |
| CW83 | 19 | 1,52 | 17,5 | 44 |
| CW84 | 21 | 1,52 | 18,4 | 48 |
| CW85 | 23 | 1,52 | 19,3 | 53 |
| X277 | 24 | 1,52 | 20,3 | 56 |
| CW86 | 27 | 1,52 | 20,7 | 60 |
| CW87 | 30 | 1,52 | 21,5 | 67 |
| CW88 | 33 | 2,03 | 23,4 | 78 |
| C505 | 37 | 2,03 | 24,2 | 85 |

NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.